Cabinas fenólicas

HPL cubicles / Cabines en stratifié compact / Cabines fenólicas



Ficha técnica

Technical data sheet / Spécifications techniques / Especificaões técnicas

MEGABLOK

Cabinas fenólicas

HPL cubicles / Cabines sanitaires en stratifié / Cabinas de resinas fenólicas

Características Features / Caractéristiques / Características

Fabricadas en tablero compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, ignífugo, antibacteriano e idóneo para zonas húmedas.

Altamente resistente al desgaste, por lo que resulta ideal para aplicaciones con un elevado índice de utilización y limpieza frecuente. Núcleo de color negro.

Acorde a las normativas europeas EN 438-1 y EN 438-2. Densidad 1450 Kg/m3 según DIN 53479.

Absorción del agua menor al 3%.

Las cabinas se sujetarán a la pared con un perfil en "U". El copete de coronación de las cabinas es con perfilería en aluminio.

Made of HPL-panels of phenolic resins.

Rigid material, water-resistant, fire-resistant, antibacterial and adequate for wet areas.

Highly resistant against wear, that is why it is ideal for applications with a high index of use and frequent cleaning. Core of black colour.

According to the european norms EN 438-1 and EN 438-2. Density 1450 Kg/m3 according to DIN 53479.

Water-absorption of less than 3%.

The booths will be fastened to the wall with a "U" profile. The crowning of the cabinets is made of aluminum profiles.

Fabriqué en panneau compact en résine phénolique.

Robuste et rigide, hydrofuge, ignifuge, antibactérien et adapté aux zones humides.

Très résistant à l'usage, spécialement recommandé pour les zones très fréquenté pour être nettoyé à tout moment. Centre du noyau noir.

Conformément aux normes européennes EN 438-1 et EN 438-2. Densité 1450 Kg/m3 selon la norme DIN 53479.

Absorption d'eau inférieure à 3%.

Les cabines sont fixées au mur à l'aide d'un profilé en « U ». Le couronnement des cabines est réalisé en profilés d'aluminium.

Fabricação com painel compacto de resinas fenólicas.

Material rígido, hidrófugo, ignífugo, anti-bacteriano e ideal para lugares úmidos.

Altamente resistente ao desgaste, é ideal quando o uso é elevado e a limpeza é freqüente. Núcleo cor preta.

Conforme as normas europeias EN 438-1 e EN 438-2. Densidade 1450 kg/m3 de acordó com DIM 53479.

Absorção da água menor do 3%.

As cabinas serão fixadas à parede com um perfil em "U". O coroamento das cabinas é efectuado com perfis de alumínio.



Tablero fenólico 12 mm de espesor.
12 mm thickness HPL-panel.
Tableau compact phénolique de 12 mm d'épaisseur.
Placa fenólica de 12 mm de espessura.



Herrajes en acero inoxidable AISI 304.
All hardware in AISI 304 stainless steel.
A ccessoires sont en acier inoxydable AISI 304.
A cessórios em aço inoxidável AISI 304.



Se suministra desmontado.
Supplied unassembled.
Livré démonté.
Fornecido desmontado.



Para espacios muy húmedos.
For extremely humid environments.
Pour les environnements très humides.
Para ambientes muito húmidos.

Colores fenólicos HPL colours / Couleurs phénoliques / Cores fenólicas



Bisagra.
Hinge.
Charnière.
Dobradiça.



Apoyo a suelo.
Floor-mounted.
Pose au sol.
Apoio ao chão.



MEGABLOK