

SILLA OPERATIVA

LAC2

Indice:

- 1 Descripción técnica.
- 2 Normativa.
- 3 Tejidos
- 4 Dimensiones
- 5 Imágenes

1.DESCRIPCION TECNICA

Respaldo:

Respaldo alto tapizado sobre espuma flexible de poliuretano de alta densidad 65 kg/m³ Y 50mm de espesor. Diseñado ergonómicamente para favorecer el apoyo lumbar. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color blanco reciclable.

Regulación en altura del respaldo, mediante cremallera con bloqueo multiposicional que permite al ajuste dorsal y lumbar. "up and down". En la posición superior se libera la cremallera, para volver a la posición inferior inicial.

Reposacabezas (opcional):

Reposacabezas tapizado regulable en altura e inclinación. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color blanco reciclable.

Asiento:

Asiento ergonómico, la parte delantera el asiento tiene forma convexa para permitir una mejor circulación sanguínea en las extremidades inferiores. Asiento interno de madera laminada y prensada. Tapizado sobre espuma de PU inyectada en molde de alta densidad de 65 kg/m³ y 60mm de espesor. Con carcasa exterior de polipropileno inyectado color blanco reciclable.

Mecanismo:

Mecanismo sincronizado de asiento y respaldo sobre el eje central de la silla con multi bloqueo de ajuste del grado de inclinación del respaldo y asiento de forma conjunta. Dispone también de sistema de seguridad con efecto anti retorno del respaldo.

Ajuste personalizado de tensión según peso corporal del usuario (hasta 120 kg) mediante rueda frontal situada bajo del asiento.

Regulación horizontal de la profundidad del asiento (Opcional).

Opciones:

MSRL4 - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada con regulación lateral.

MSRLT4 - Mecanismo sincronizado con 4 posiciones de parada y regulación de profundidad del asiento con regulación lateral.

MSAO - Mecanismo sincronizado autopesante.

MS24HP - Mecanismo sincronizado con 5 posiciones de parada para uso 24 horas.

Ajuste de altura neumática:

Mediante columna de gas neumático de color negro con encaje cónico.

Base:

Base de poliamida de cinco radios color blanco 690 mm.

Base opcional:

Base de aluminio pulido de cinco radios 690 mm.

Ruedas:

Ruedas auto orientables de doble rodadura blanda de 65mm de diámetro.

Dispone de perno metálico para anclaje a la base.

Opciones:

Ruedas de doble rodadura blanda de 65mm de diámetro huecas autofrenadas.

Dispone de perno metálico para anclaje a la base.

Brazos opcionales:

REF.	DESCRIPCIÓN
 BRN1D	Poliamida negro. Regulable en altura.
 BRBL1D	Poliamida blanco. Regulable en altura.
 BRBN	Poliamida blanco con apoyabrazos blando negro. Regulable en altura.
 BR2D	Poliamida negro con apoyabrazos blando. Regulable en altura y profundidad.
 BR3D	Poliamida negro con apoyabrazos blando. Regulable en altura, profundidad y rotación.
 BR3DC	Poliamida negro con apoyabrazos blando soporte metálico. Regulable en altura, profundidad y rotación.

2.NORMATIVA

Certificado de calidad ISO 9001:2015.

Certificado Medio Ambiental ISO 14001:2015.

Certificado Ecodiseño ISO 14006:2020.

Certificado de producto tipo UNE EN 1335-1, EN 1335-2, EN 1335-3.

3.OPCIONES TAPICERIA

La silla LACK puede tapizarse en cualquiera de los tejidos incluidos en el catálogo de Syta.

BASIC			MIRA	MYTS		VISUAL	CRYSTAL	SEIA	ONE	FANTASY		VALENCIA	PIEL
													
B755	B315	B099	MR13	MY15		V101	CR088	SE3	ON2519	F004		V9607	BLANCO
													
B085	B462	B095	MR04	MY70		V103	CR077	SE9	ON8032	F002		V1001	BEIGE
													
B302	B034	B404	MR09	MY10		V126	CR462	SE16	ON7033	F003		V4045	GRIS
													
B425	B105	B089	MR07	MY25		V108	CR101	SE8	ON3530	F007		V2111	MARRON
													
B301	B292	B026	MR12	MY55		V112	CR131	SE5	ON4021	F016		V2075	ROJO
													
B096	B170	B011	MR01	MY80		V122	CR089	SE11	ON6017	F019		V3067	AZUL
													
B103	B108	B8033	MR16	MY85		V106	CR009	SE17	ON8033	F014		V9035	NEGRO
GRUPO 1						GRUPO 2				GRUPO 3		GRUPO 3	GRUPO 4

4.DIMENSIONES



5.IMAGENES

